

Ljungdahl

Syntetisk

Oliebaseret fugemasse

- ✓ UV- og vejrbestandig plastisk fugemasse.
- ✓ Fugning mellem bygningselementer, døre/vinduer og lignende steder uden større bevægelser.
- ✓ God vedhæftning og kan anvendes på mange overflader uden primer.
- ✓ Opfylder LEED, SCAQMD 1168, USGBC LEED 2009.

ANVENDELSE

1-komponent oliebaseret fugemasse til fugning af fuger uden store bevægelser.

Typiske opgaver kunne være fugning mellem bygningselementer, rundt vinduer og døre.

Syntetisk er ofte at foretrække til udskiftning af gamle olieholdige fuger, da vedhæftningen for andre typer fugemasse ofte er nedsat pga. olieindtræk i fugefladerne. God vedhæftning på mange materialer såsom beton, mursten, træ, metaller, og mange andre uden brug af primer.

PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Afrens evt. overfladerne med Cleaner 48. Primer er normalt ikke nødvendigt, men ved meget porøse underlag kan med fordel primes inden fugning med Ljungdahl Primer 9002. Glit fugen med Ljungdahl Finisher.

Syntetisk kan overmales efter fugemassen har dannet skin.

Der bør altid udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbegyndes.

RENGØRING

Værktøj rengøres med Cleaner 48. Hænder rengøres med Ljungdahl Snavs @ og/eller vand og sæbe.

FARVER

Fås i grå.

TEKNISKE DATA

Basis	Polybuten
Anvendelsestemperatur	+5-30°C
Vægtfylde	1,70 g/ml
Skindtid	Ca. 24 timer v. 20°C
Fugebredde	6-30 mm
Fugedybde	Maks. 20 mm
Fugebevægelse	±5 %
Temperaturrestens	-20 til +80°C
Mal-kode	0-1
Emballage	12 x 600 ml
Holdbarhed	12 mdr. uåbnet v. +5-25°C

BEGRÆNSNINGER

Syntetisk danner kun en hinde på overfladen under hærdeningen, mens midten og fugen er uhærdet i mange år efter. Det gør fugen sårbar over for udefrakommende påvirkning som f.eks. tryk af genstande mod fugen. Det danner mærker i fugen, så den ikke fremstår galt i overfladen og kan yderligere give fugemassen en reduceret levetid.

Misfarvning kan forekomme ved påvirkning af kemikalier, høje temperaturer, kraftig UV-stråling eller i meget mørke områder.

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se seneste sikkerhedsdatablad på www.ljungdahl.dk

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S

Hejrevang 22, DK-3450 Allerød

T: +45 48 14 00 10

M: ljungdahl@ljungdahl.dk

Se mere på: www.ljungdahl.dk