

QuickSeam™ Corner Flashing

1. Beskrivelse

Firestone QuickSeam™ Corner Flashing er et rundt stykke uhærdet EPDM FormFlash på 216 mm i diameter, som er lamineret til QuickSeam Tape. Det er udviklet til inddækning af udvendige hjørner eller til lapning af membran.



2. Forbehandling

RubberCover™ EPDM-flader skal primes med QuickPrime™ Plus ved hjælp af QuickScrubber™-redskabet. Andre primere må ikke anvendes. Lad produktet opnå stuetemperatur inden brug, hvis produktet har været udsat for temperaturer under 15°C i længere perioder.

3. Anvendelse

På kolde dage med omgivende temperaturer på under 5°C anbefales det at bruge en varmepistol til at opvarme QuickSeam Corner Flashing for at sikre god formbarhed. Det er ikke nødvendigt at opvarme produktet på dage med normale temperaturer.

4. Forbrug

Et stykke pr. hjørne.

5. Data

Tekniske specifikationer	EPDM Flashing	QuickSeam Tape
• Base	EPDM	Gummipolymer
• Farve	Sort	Sort
• Opløsningsmidler	Ingen	Ingen
• Tørstof	100 %	100 %
• Form	Uhærdet	Hærdet
• Tykkelse	1,6 mm	0,6 mm
• Bredde	216 mm	216 mm

6. Emballage / Opbevaring / Holdbarhed

Emballage: 20 hjørneinddækninger pr. kasse

Opbevaring: Opbevares i de oprindelige uåbnede kasser ved temperaturer mellem 15°C og 25°C. Opbevar materialet beskyttet mod direkte sollys, indtil det skal bruges.

Holdbarhed: 12 måneder ved opbevaring under de ovennævnte forhold. Holdbarheden mindskes, hvis produktet udsættes for højere temperaturer.

7. Forholdsregler

Se sikkerhedsdatabladet.

DANSK IMPORTØR:



Ljungdahl A/S
Hejrevang 22 | DK-3450 Allerød, Danmark
Tlf: +45 48 14 00 10 | Fax: +45 48 14 02 34
ljungdahl@ljungdahl.dk | www.ljungdahl.dk