

Ljungdahl x Kliima

Folie glasbeskyttelse

Beskyttelsesfolie til bl.a. dører og vinduer

- ✓ Beskytter bygningselementer mod skidt og snavs.
- ✓ Ingen limrester ved fjernelse.
- ✓ Let og enkel montage.



ANVENDELSE

Folie glasbeskyttelse anvendes til at afdækning af bygningselementer under byggefasen for at beskytte mod ridser, skidt og snavs.

Særdeles velegnet til afdækning af glas, metal, lakerede overflader, plast og glatte fliser.

TEKNISKE DATA

Materiale	PE-folie med akrylklæber
Størrelse	0,5 m x 100 m 1,0 m x 100 m
Farve	Blå
Tykkelse	50 µm
Brudforlængelse	200 % (langs) 400 % (tværs)
Klæbestyrke	>80 cN/cm (iht. AFERA 4001)
Anvendelsestemperatur	+5 °C
Lagring	Tørt og uden UV-lys +10 - +30 °C
UV-stabil	Min. 4 uger

MONTAGE

Folie glasbeskyttelse monteres enten lodret eller vandret. Undgå at strække folien, og at der dannes luftbobler under folien.

Overfladerne skal være rene og tørre inden montagen.

Det anbefales at udføre en vedhæftningsprøve i minimum 24 timer, for at sikre folien anvendelighed.

BEGRÆNSNINGER

Ikke velegnet til meget porøse eller fedtede overflader.

Ved længere tids anvendelse kan limrester af folien sætte sig fast på overfladerne. Derfor anbefales løbende kontrol i hele anvendelsesperioden for at det kan undgås.

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne.

Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.