

Ljungdahl CL442 Butyl/Alu/Fleece

25/03/2022

Side 1 af 2

Producent: Ljungdahl A/S
Produkt: Ljungdahl CL442 Butyl/Alu/Fleece

Kriterie	13 Klæber og fugemasse til facade, vinduer og døre.
Produkttype	Limfuge, folieklæber og fugemasser baseret på PU, PU-hybrid, MS-polymer, SMP (silan modifieret polymer) m.m. Produkter der bruges til skabe lufttæthed i facade og omkring vinduer og døre er omfattet. Påføring på byggepladsen, både indendørs og udendørs er omfattet.
Kvalitetstrin 1	-
Kvalitetstrin 2	-
Kvalitetstrin 3	-
Kvalitetstrin 4	Uden klorparaffiner (<0,1 %) og VOC < 1 % eller -indeklimatekningen

Kriterie	25 Tagtætning, bygningstætning mod jord/vand/fugt, flydende asfalt.
Produkttype	Koldt forarbejdede produkter til overfladebehandling inkl. primer og stoffer til belægning på bitumenbasis (f.eks. fugemasse, tagasfalt)
Kvalitetstrin 1	-
Kvalitetstrin 2	GISCODE BBP20 (Opløsningsmiddel < 25 %)
Kvalitetstrin 3	-
Kvalitetstrin 4	GISCODE BBP10 (Skal være emulsioner som indeholder <3% opløsningsmidler)

Kriterie	36 Kunststofmembran på tag, terrændæk og i ydervæg.
Produkttype	EPDM-tagdug, radonmembran, dampspærre og andre kunststofmembraner.
Kvalitetstrin 1	-
Kvalitetstrin 2	-
Kvalitetstrin 3	-
Kvalitetstrin 4	Blyindhold < 0,1 % og tinindhold < 0,1 %

Ljungdahl CL442 Butyl/Alu/Fleece

25/03/2022

Side 2 af 2

Det erklæres, at produktet overholder de anførte krav iht. DGNB-system Danmark version 2020 2.0.0.

Underskrevet på vegne af producenten af



Steen Piil

Teknisk chef, Ljungdahl A/S

DK-3450 Allerød, Danmark, 25.03.2022