

Ljungk Dahl x Kliima

BUTAFLEX Manchettape

Tape til tætning af gennemføringer

- ✓ Til permanent lufttætte samlinger for gennembrydninger.
- ✓ Tape til brug inde og ude.
- ✓ Godt klæb på mange materialer.
- ✓ Godkendt til Svanemærket byggeri.



ANVENDELSE

BUTAFLEX Manchettape er en stærk og strækbar tape, som anvendes til at opnå luft-, fugt- og vindtætte samlinger i gennembrydninger i dampspærre. Særlig velegnet til tætning af gennemføringer med større rør som ventilationskanaler og andre gennemføringer hvor manchetter ikke er velegnede. Tapen hæfter på alle dampspærrefolier og klæber godt på mange andre materialer så som PE, PP, aluminium, træ, OBS, krydsfiner, stål mfl.

Tapen er modstandsdygtig over for fugt og kan anvendes både inde og ude.

TEKNISKE DATA

Materiale	PE-folie med butylklæber
Størrelse	50 mm x 5 m
Tykkelse	2 mm
Z-værdi	550 iht. EN ISO 125752
Vandtæthed	W1 iht. EN 13859
Lufttæthed	a _n <0,1 iht. EN 1026
Anvendelsestemperatur	Fra -10 °C
Temperaturbestandig	-40-+90 °C
Opbevaring	Koldt og tørt
UV testet	6 måneder

MONTAGE

Tapen klæbes på samlinger mellem folie og gennemføringer uden folder. Tapen kan strækkes og tilpasses de forskellige materialer og vinkler. For at sikre optimal vedhæftning anbefales det at overstryge alle samlingerne med en silikonespartel.

BEGRÆNSNINGER

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Afrens evt. overfladerne med Ljungk Dahl Cleaner. Tåler ikke konstante vandpåvirkninger. Der bør altid udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbegyndes.

SIKKERHED & MILJØ

Produktet er fri for VOC, klor og blødgørere.

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Garanti og ansvar

Ljungk Dahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungk Dahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.