

Ljungdahl

Bitumen fugemasse (Tagkit)

Bitumenbaseret fuge- og klæbemasse

- ✓ Professionel fuge og klæbemasse.
- ✓ Tætning af samlinger mellem bygningsdele inkl. tagpap.
- ✓ Overstrykning af tegl- og betontagsten.
- ✓ God vedhæftning på mange overflader uden primer inkl. asfalt og tagpap.

ANVENDELSE

1-komponent bitumenbaseret fuge- og klæbemasse, der danner en stærkt og fleksibel tætning. Den er modstandsdygtig over for UV og vejrpåvirkninger, og kan tåle vedvarende vandpåvirkninger.

Anvendes til fugning og limning i byggeri primært udendørs. Typiske opgaver kunne være tætning og limning af tagmaterialer som tagpap og tegl, og tætninger i sokler mm. under jorden.

God vedhæftning på mange materialer såsom tagpap, isoleringsmaterialer, beton, mursten, metaller, asfalt og mange andre.

TEKNISKE DATA

Basis	Bitumen
Anvendelsestemperatur	Ca. 5-25°C
Vægtfylde	1,19 g/ml
Hærdning	12-48 timer
Mal-kode	2-1
Emballage	12 x 600 ml
Holdbarhed	24 mdr. uåbnet v. +5-25°C

PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING

Bitumen fugemasse anvendes bedst ved en temperatur på 18-20°C.

Underlaget skal være tørt, rent, støv- og fedtfrit. Afrens evt. overfladerne med Ljungdahl Cleaner. Glit fugen med Ljungdahl Finisher. Direkte efter påføringen kan Bitumen fugemasse modstå mindre belastninger.

Der bør altid udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbegyndes.

RENGØRING

Værktøj rengøres med terpentin. Hænder rengøres med Ljungdahl Snavs @ og/eller vand og sæbe.

FARVER

Fås i sort.

BEGRÆNSNINGER

Anbefales ikke på overflader med PE-, PP, teflon og voks, samt materialer som natursten, flamingo eller andre der ikke tåler organiske opløsningsmidler.

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se seneste sikkerhedsdatablad på www.ljungdahl.dk.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S

Hejrevang 22, DK-3450 Allerød
T: +45 48 14 00 10

M: ljungdahl@ljungdahl.dk
Se mere på: www.ljungdahl.dk