

Ljungdahl x Kliima

Facadetape

Tape til vindspærre og undertage

- ✓ Til permanent lufttæt samlinger.
- ✓ Godt klæb på mange materialer.
- ✓ Godkendt til Svanemærket byggeri.



ANVENDELSE

Facadetape er en stærk tape, som anvendes til at opnå luft- og vandtætte samlinger inden og ude. Tapen er velegnet til vindspærre, undertage og dampspærrefolier. Desuden klæber den godt på mange andre materialer så som PE, PP, aluminium, træ, OBS, krydsfiner, stål mfl. Facadetape tåler UV-påvirkninger i 12 måneder.

TEKNISKE DATA

Materiale	PE-folie med akrylklæber
Størrelser	60 mm x 25 m 100 mm x 25 m
Peel trækstyrke	>30 N/25 mm iht. AFERA 4001 P11
Anvendelsestemperatur	Fra -10 °C
Temperaturbestandig	-40-+100 °C
Opbevaring	Koldt og tørt

MONTAGE

Tapen klæbes på samlinger eller overgange mellem folier og/eller andre materialer. Undgå at strække tapen eller at der dannes folder.

For at sikre optimal vedhæftning anbefales det at overstryge alle samlingerne med en silikonespartel.

BEGRÆNSNINGER

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Afrens evt. overfladerne med Ljungdahl Cleaner 48. Tåler ikke permanente vandpåvirkninger.

Der bør altid udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbegyndes.

SIKKERHED & MILJØ

Produktet er fri for VOC, klor og blødgørere.

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.