

Ljungdahl x Kliima

Tung dampspærre PE

Kraftig og stærk dampspærre

- ✓ 100 % jomfrueligt materiale.
- ✓ Meget høj rivstyrke.
- ✓ Svanemærket byggeri, CE-mærkning EN13984.



ANVENDELSE

Tungt dampspærre PE til tætning af al slags byggeri. Dampspærren er stærkt og med høj Z-værdi, der sikrer konstruktionen mod fugtskader. Den er særdeles velegnet til konstruktioner med krav til ekstra høj fugtbeskyttelse såsom i svømmehaller, kølehuse og lignende. Yderligere kan Tung dampspærre PE modstå hårdere forhold under montagen. Tung dampspærre PE er kun fremstillet af jomfrueligt materiale, der sikrer en ensartet folieoverflade i høj og stærk kvalitet. Dampspærren er egnet til alle typer isolering. Tung dampspærre PE er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

TEKNISKE DATA

Vægt	184 g/m ² iht. EN1849-2
Tykkelse	200 µm
Størrelse	215 cm x 46,5 m 400 cm x 25 m
Z-værdi	Ca. 550 iht. EN1931
Brand	Klasse F iht. EN13501-1
Temperaturbestandig	-40-+80 °C
Lagring	Mørkt

MONTAGE

Dampspærren tapes i overlap med dampspærretape og brug af silikonespartel mod fast modhold. Fastgørelse til andre byggematerialer med Multitape eller Folieklæber. Se mere herom på de respektive produkter.

BEGRÆNSNINGER

Anbefales ikke til konstruktioner uden ventilation. Her henvises til VARA PLUS fugtadaptivt dampspærre. Tåler ikke længere tids påvirkning af UV-lys.

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.