

Ljungdahl x Kliima

Vindspærre

3-lags stærk vindspærre

- ✓ Beskytter konstruktionen mod regn og vind.
- ✓ Meget høj rivstyrke.
- ✓ Vandret og lodret montage.
- ✓ Godkendt til Svanemærket byggeri, CE-mærkning EN13984.



ANVENDELSE

Vindspærre giver den isolerede konstruktion optimal beskyttelse mod vind og fugt.

Under byggefasen beskytter membranen konstruktionen mod slagregn, sne og støv.

Fungerer fugtteknisk sammen med alle dampspærre.

TEKNISKE DATA

Vægt	120 g/m ² iht. EN1849-2
Størrelse	150 cm x 50 m
Z-værdi	0,12 iht. ISO EN 12572 C
Brand	Klasse E-d2 iht. EN 11925-2
Vandtæthed	W1 iht. EN1928 A
Trækstyrke l/t*	290/180 N iht. EN 13859-1
Brudforlængelse l/t*	40/60 % iht. EN 13859-1
Sømrivstyrke l/t*	185/205 N iht. EN 12310-1
UV-stabil	2 måneder

* l = på langs, t = på tværs

MONTAGE

Vindspærret monteres enten lodret eller vandret. Ved vandret montage anbefales et 15-20 cm overlap for at sikre bedst mod vandindtrængning.

Fastholdes med bredde hæfteklammer på min. 10 mm.

BEGRÆNSNINGER

Kan ikke anvendes som dampspærre. Tåler ikke længere tids påvirkning af UV-lys.

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Garanti og ansvar

produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl garanterer, at