

Ljungdahl

Elevate Facade Sealant FS-011

Klæbemasse til EPDM og tagpap

- ✓ Professionel 1-komponent elastisk klæbemasse.
- ✓ Høj vejrbestandig mod al slags vejr og UV.
- ✓ God vedhæftning til de fleste overflader uden primer.

ANVENDELSE

1-komponent elastisk klæbemasse til limninger i byggeri og industri såvel inde som ude. Produktet har et kraftigt tack og er hurtigt hærdende. Specielt velegnet til limning af EPDM mod EPDM og mange andre byggematerialer, samt limning mod tagpap. God vedhæftning på mange materialer såsom beton, mursten, bly, metaller, træ, akrylplader og mange andre. Elevate Facade Sealant FS-011 Klæber giver en elastisk og vandtæt limning og kan bruges på både vandrette og lodrette flader.

TEKNISKE DATA

Basis	Syntetisk gummi
Anvendelsestemperatur	+5-35°C
Tørstofindhold	78±2 %
Temperaturresistens	-20 til +80°C
Mal-kode	1-1
Emballage	12 x 600 ml
Holdbarhed	12 mdr. uåbnet v. +5-30°C

PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Afrens evt. overfladerne med SABA Cleaner 48. Ved limning af EPDM-membraner påføres klæbemassen i striber, og efter 1 minut anbringes EPDM-membranen ovenpå. Derefter presses membranen grundigt ned med en rulle. Der bør altid udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbegyndes.

RENGØRING

Værktøj rengøres med SABA Cleaner 48. Hænder rengøres med Ljungdahl Snavs @ og/eller vand og sæbe.

FARVER

Fås i Sort.

BEGRÆNSNINGER

Anbefales ikke til overflader med PE-, PP, teflon og voks, samt polystyren inklusiv andre materialer der opløses af opløsningsmidler.

Misfarvning kan forekomme ved påvirkning af kemikalier, høje temperaturer, kraftig UV-stråling eller i meget mørke områder.

SIKKERHED & MILJØ

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se seneste sikkerhedsdatablad på www.ljungdahl.dk.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S

Hejrevang 22, DK-3450 Allerød
T: +45 48 14 00 10

M: ljungdahl@ljungdahl.dk
Se mere på: www.ljungdahl.dk