Ljungdahl x Kliima

FAD

Fugtadaptiv dampspærre

- ✓ Stærk armeret dampspærre ideel til isolering udefra.
- ✓ Opsætning mulig uden fast modhold.
- ✓ Kan anvendes til ventilerede og uventilerede konstruktioner.
- ✓ Godkendt til Svanemærket byggeri, CE-mærkning EN13984.

ANVENDELSE

Armeret dampspærre til tætning af al slags byggeri til både ventilerede og uventilerede konstruktioner.
Dampspærren er stærk og med høj fugtbeskyttelse om vinteren (Z-værdi >110) og samtidig sikrer udtørring af konstruktionen om sommeren (Z-værdi på 1). Derved sikres optimale forhold for en langtidsholdbar konstruktion.
Dampspærren kan føres op over spærene hvorved mange vanskelige samlinger undgås.
Montagen kan udføres uden fast modhold og på tværs af konstruktionen.
Dampspærren er egnet til alle typer isolering.
FAD er med integreret tape i kante til samling med flere baner bampspærre.

MONTAGE

Dampspærren tapes i overlap med den integrerede tape på kanten eller med Multitape og brug af silikonespartel. Fastgørelse til andre byggematerialer med Multitape eller Folieklæber. Se mere herom på de respektive produkter.

BEGRÆNSNINGER

Anbefales ikke til bygninger med konstant høj fugtighed så som svømmehaller, fryserum, storkøkkener og lignende.

TEKNISKE DATA

Vægt	150 g/m² iht. EN1849-2
Størrelse	150 cm x 50 m
Z-værdi	1,14 - 114 iht. EN1931
Brandklasse	E iht. EN13501-1
Vandtæthed	W1 iht. EN1928
Trækstyrke l/t*	450/170 N iht. EN12311-2
Brudforlængelse l/t*	25/110 % iht. EN12311-1
Sømrivstyrke l/t*	150/200 N iht. EN12310-1

* l = på langs, t = på tværs

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Garanti og ansvar
Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Version: 2024-10-01