

Ljungdahl Apteringskum

04/04/2025

Side 1 af 2

DGNB-version: 2023, 2020 og 2016

Producent: Ljungdahl A/S

Produkt: Apteringskum

Kriterie	11 Tætningsmasser, tætningsmidler, klæbemidler til punkt- og linjeklæbning af bygningsdele inden døre. Ikke omfattet er fugning af glas, facade og brandfugning.
Produkttype	PU-lim og silanmodificeret polymer (SMP) til f.eks. fodlister, dørskinner, gulvlim, m.m.
Kvalitetstrin 4	GISCODE PU20 eller RS10 og indeklimatemærket

Kriterie	12 Mindre limninger af mekanisk belastede fuger. Ikke omfattet er fugning af glas, facade og brandfugning.
Produkttype	Fugemasse og produkter baseret på akryl, der bruges til fugning eller punkt- og linjeklæbning indendørs samt fugemasser baseret på silikone eller silan-modificeret polymer (SMP), der bruges indendørs.
Kvalitetstrin 3	Uden klorparaffiner (<0,1 %)

Kriterie	13 Klæber og fugemasse til facade, vinduer og døre.
Produkttype	Limfuge, folieklæber og fugemasser baseret på PU, PU-hybrid, MS-polymer, SMP (silan modificeret polymer) m.m. Produkter der bruges til skabe lufttæthed i facade og omkring vinduer og døre er omfattet. Påføring på byggepladsen, både indendørs og udendørs er omfattet.
Kvalitetstrin 4	Uden klorparaffiner (<0,1 %) og VOC < 1 % eller -indeklimatemærket

Kriterie	38 Byggeskum og montageskum isolerende og udfyld af hulrum.
Produkttype	Fugeskum, byggeskum, montageskum f.eks. til montering af døre og vinduer.
Kvalitetstrin 4	Ingen brug af byggeskum. Alternativt isocyanatfrit byggeskum.

Ljungdahl Apteringskum

04/04/2025

Side 2 af 2

Det deklareres, at produktet indeholder <0,1% af produkter oplistet på EU's kandidatlist over særligt problematiske stoffer (SVHC).

Apteringskum er indeklimatemærket iht. EMICODE EC1 Plus og efterlever derved kravene til DGNB's kvalitetstrin 4 i kriterie 13.

Underskrevet på vegne af producenten af



Steen Piil

Teknisk chef, Ljungdahl A/S

DK-3450 Allerød, Danmark, 04.04.2025